

GRINGA

GRINGA >>>

SEBRADORA
DE GRANOS GRUESOS

>>> GRINGA

GRINGA

GRINGA

 **CRUCIANELLI**

GRINGA

SEBRADORA DE GRANOS GRUESOS

TECNOLOGÍA Y VERSATILIDAD

- › Menor trocha, mayor despeje y luces en transporte.
- › Barra independiente para diferentes configuraciones de siembra (35-38-42-52.5 y 70 cm).
- › Rodados de transporte 400/55 x 22.5" de menor compactación.

AGRICULTURA DE PRECISIÓN

Alternativas

› Nivel 1

Transmisión Mecánica (Ruedas de mando, cajas de velocidades y cardan en dosificador).
Dosis Fijas en semilla y fertilizante.
Dosificador neumático Precision Planting o Mecánico Horizontal.
Monitor LEAF.

› Nivel 2

A) *Transmisión Hidráulica:*
Dosis Variable en Semilla y Fertilizante por medio de motores hidráulicos.
Dosificador Neumático Precision Planting o Mecánico Horizontal.
Monitor LEAF.
Cortes de a 4 secciones por módulo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| MODELOS (ANCHO DE TRABAJO) | 1 MÓDULO | | | | TANDEM 2 MÓDULOS | | | | TANDEM 3 MÓDULOS | |
|---|--------------|-----------|-----------|-----------|------------------|-------------|-----------|-----------|------------------|-----------|
| | 6 m | 7 m | 8 m | 8.4 m | 9 m | 10 m | 11 m | 12.6 m | 15 m | 18 m |
| N° de líneas / distancia entre líneas (cm) | 18/35 | 20/35 | 23/35 | 20/42 | 26/35 | 28/35 | 32/35 | 36/35 | 44/35 | 42/42 |
| | 14/42 | 16/42 | 20/38 | 16/52.5 | 22/42 | 24/42 | 30/38 | 30/42 | 36/42 | 36/52.5 |
| | 12/52.5 | 14/52.5 | 19/42 | | 18/52.5 | 20/52.5 | 28/42 | 24/52.5 | 30/52.5 | |
| | 9/70 | 10/70 | 15/52.5 | | 13/70 | 14/70 | 22/52.5 | 18/70 | | |
| | | | 12/70 | | | | 16/70 | | | |
| Ancho de transporte en carretón (m) | 3.9 | | | | | | | | | |
| Ancho de transporte en calle (m) | 4.05 | | | | | | | | | |
| Despeje del suelo en transporte (mm) | 460 | | | | | | | | | |
| Capacidad tolva de semillas (Lts) | 1972 | 2269 | 2558 | 2649 | 2829 | 3051 | 3536 | 3812 | 4670 | 5522 |
| Capacidad tolva de semillas/Fert. (Lts) | 1112/1016 | 1279/1169 | 1442/1318 | 1493/1365 | 1595/1458 | 1719/1571 | 1993/1822 | 2149/1954 | 2632/2406 | 3112/2884 |
| Capacidad tolva ade fert. fuera de línea (Lts) | 1315 | 1513 | 1705 | 1766 | 1886 | 2034 | 2358 | 2541 | 3113 | 3681 |
| Peso aproximado para max. de líneas (kg) | 8850 | 9050 | 9450 | 8450 | 11700 | 12000 | 13500 | 17500 | 21500 | 23050 |
| Rodados | 400/55x22.5" | | | | | | | | | |
| Potencia aprox. para max. de líneas (HP) | 150 | 170 | 190 | 150 | 210 | 225 | 260 | 300 | 370 | 360 |
| Potencia aprox. para max. de líneas con fert. fuera de línea (HP) | 175 | 195 | 220 | 170 | 235 | 250 | 290 | 335 | | |
| Presión (kg/cm2) / Caudal (Lts/min) | 160-180/60 | | | | | 160-180/100 | | | | |

B) *Transmisión Eléctrica:*

Motores eléctricos para semilla individuales por surco con corte por cada línea de siembra.
Dosis variable en semilla y fertilizante.
Dosificador neumático Precision Planting.
Monitor Precision Planting modelo GEN 3.

› Nivel 3

Transmisión Eléctrica:

Motores eléctricos para semilla individuales por surco con corte por cada línea de siembra.
Dosis variable en semilla y fertilizante.
Dosificador Neumático Precision Planting.
Monitor Precision Planting modelo GEN 2.
Pulmón de aire en cada cuerpo de siembra (Air Force).

ADMINISTRACIÓN Y VENTAS:

Tel.: (03471) 461 044 / 461 624 / 461 627

info@crucianelli.com
www.crucianelli.com

Ruta Nac. N° 9 Km 397
Armstrong, Santa Fe, Argentina.

CRUCIANELLI